

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Biztonsági utasítások

Az eredeti útmutató fordítása

Magyar

A jelen biztonsági utasítások minden u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe kártyára érvényesek.



*Kérjük, tartsa be a készüléken vagy a jelen útmutatóban felsorolt figyelmeztetéseket, biztonsági utasításokat és útmutatókat, ellenkező esetben az Utimaco nem vállal semmilyen garanciát a fellépő károkért.
A jelen útmutatót gondosan és mindenkor elérhető helyen kell tárolni.*



Az elemek szakszerűtlen cseréjekor robbanásveszély áll fenn. A használt elemeket az útmutatónak megfelelően kell a hulladékeltávolításba vinni.



A alkalmazás magassága nem haladhatja meg a 2000 m-t (6500 ft).



Az alkalmazásra csak a nem trópusi éghajlatú területeken kerülhet sor.

A környezeti hőmérséklet	<ul style="list-style-type: none"> ■ u.trust Anchor PCIe kártya <ul style="list-style-type: none"> ▣ Üzemelés közben: +10 °C - +40 °C (+50 °F - +104 °F) ▣ Tárolás során: -10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) ■ CryptoServer-Se-Gen2-PCIe kártya <ul style="list-style-type: none"> ▣ Üzemelés közben: +10 °C - +45 °C (+50 °F - +113 °F) ▣ Tárolás során: -10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) ■ CryptoServer-CSe-PCIe kártya <ul style="list-style-type: none"> ▣ Üzemelés közben: +10 °C - +35 °C (+50 °F - +95 °F) ▣ Tárolás során: -10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F)
A levegő páratartalma	10 % - 95 % relatív páratartalom, nem kondenzáló
Az alkalmazás magassága	Legfeljebb 2000 m (6500 ft)
A szennyeződés foka	Legfeljebb 2 (az IEC 60664-1-nek megfelelően)
Védelmi kategória	IP00

- Annak érdekében, hogy tűz, áramütés vagy sérülés veszélyét csökkenteni lehessen, be kell tartani az alapvető biztonsági intézkedéseket.
- Minden hardvert installálni kell, mielőtt installálnák a meghajtót.
- Ne használja a u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe kártyát bíz közelében vagy ha a keze vagy a teste nedves lenne.
- Védje a u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe kártyát nedves vagy poros környezettől, rázkódástól, rendkívüli hőmérséklet-ingadozásoktól és közvetlen napsugárzástól. Kerülje a fűtés vagy klímaberendezés, stb közelét.
- Fontos, hogy megszakítsa a számítógépe teljes áramellátását, mielőtt beszerelné a u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe kártyát.
- Gondoskodjon arról, hogy a saját testeléséről úgy, hogy földelt felülethez ér, mielőtt megérintené a u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe kártyát. Földelt felületnek minősül pl. a számítógép háza.
- Amennyiben a u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe kártya hosszú ideig megszakítás nélkül üzemelt, rendkívül fontos, hogy várjon, míg a u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe kártya lehűl, mielőtt kisserelné azt a számítógépből

U.trust Anchor/CryptoServer PCIe visszaküldésekor az Utimaco IS GmbH részére a következőket kell betartani.



*A termék az UN38.3 szabványnak megfelelő lítiumelemeket tartalmaz.
Azokat a lítiumelemeket nem szabad visszaküldeni, amelyek veszélyes hőtermelődést,
tüzet
vagy rövidzárlatot okozhatnak, illetve amelyek megsérültek.*

■ Lítiumelemek címkézése



1. ábra: Lítiumelem címkézése

- Az ábrán a "*" helyett az "UN38.3" és a "**" helyett a termékkel kapcsolatban szakértelemmel rendelkező személy telefonszámát kell feltüntetni, mielőtt a címkét a csomagra rögzítenék.
- A lítiumelemek címkéjét jól olvashatóan rögzítse minden csomaghoz.
- Ha a szállítmány lítiumelemként megjelölt csomagokat tartalmaz, minden használt légifuvarlevélen fel kell tüntetni a „Lítiumfém elemek a PI 970 csomagolási utasítás II. szakaszának megfelelően” címkét. Az információt a légifuvarlevél „Áruk típusa és mennyisége” rovatában kell feltüntetni.
- A szállítmányok csomagolása
 - A PI 970 csomagolási utasítás II. szakasza követelményeinek megfelelő egyedi szállítmányok külső csomagolásba is csomagolhatók. Kérjük, olvassa el a PI 970 csomagolási utasítást a megfelelő külső csomagolási követelményekkel kapcsolatban.
 - A szállításhoz használja az eredeti csomagolást.
 - A terméket úgy kell csomagolni, rögzíteni vagy bélelni, hogy normál szállítási körülmények között ne csússzon el, ne törjön el vagy ne szűrődjön át, és a csomag tartalma ne kerülhessen be a külső csomagolásba. A külső csomagolás méretének meg kell felelnie a belső csomagolásnak vagy egyedi csomagnak. Ha ezek kisebbek, mint a külső csomagolás, a helyeket úgy kell kitölteni, hogy a belső csomagolás ne csússzon el szállítás közben.

Impresszum

Copyright 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen Germany
Telefon	AMERICAS: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-mail	support@utimaco.com
A dokumentum verziója	1.0.4
Dátum	2021-06-24
Státusz	Végző
dokumentumsz.	2020-0025-hu-hu
Minden jog fenntartva	<p>A jelen dokumentum egyetlen része sem másolható semmilyen formában (nyomtatás, fénymásolat, vagy egyéb eljárással) az Utimaco IS GmbH írásos engedélye nélkül, illetve az nem dolgozható fel, nem sokszorosítható és nem terjeszthető elektromos rendszerek alkalmazásával.</p> <p>Az Utimaco IS GmbH fenntartja magának a jogot a jelen dokumentáció előzetes bejelentés nélküli javítására vagy megváltoztatására. Az Utimaco IS GmbH nem vállal felelősséget az esetleges nyomtatási hibákért vagy egyéb hibás információkért.</p> <p>Valamennyi márkanév, védjegy és bejegyzett védjegy a jogszerű tulajdonosának tulajdona.</p>