

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

안전 지침

원본 지침 번역

한국어

이 보안 지침은 모든 u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 카드에 적용됩니다.



장치 또는 본 설명서에 나와 있는 모든 경고와 안전 지침, 안내를 따르십시오. 그렇지 않으면 Utimaco는 이로 인한 어떠한 손해에 대해서도 법적 책임을 지지 않습니다. 이 지침은 항상 손이 닿는 안전한 장소에 보관하십시오.



배터리를 올바르게 설치하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 사용하신 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.



작동 고도는 2000미터(6500피트)를 초과할 수 없습니다.



비열대 지역에서만 사용이 허용됩니다.

주변 온도	<ul style="list-style-type: none"> ■ u.trust Anchor PCIe 카드 <ul style="list-style-type: none"> ▣ 작동 중: +10°C ~ +40°C(+50°F ~ +104°F) ▣ 보관 중: +10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) ■ CryptoServer Se Gen2 PCIe 카드 <ul style="list-style-type: none"> ▣ 작동 중: +10°C ~ +45°C(+50°F ~ +113°F) ▣ 보관 중: +10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) ■ CryptoServer CSe PCIe 카드 <ul style="list-style-type: none"> ▣ 작동 중: +10°C ~ +35°C(+50°F ~ +95°F) ▣ 보관 중: +10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F)
습도	상대 습도 10% ~ 95%, 비응축
작동 높이	최대 2000미터(6500피트)
오염 수준	최대 2(IEC 60664-1 준수)
보호 등급	IP00

- 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이려면 기본 안전 예방 조치를 따르십시오.
- 드라이버를 설치하기 전에 모든 하드웨어를 설치해야 합니다.
- 손이나 몸이 젖은 경우 또는 물 근처에서 u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 카드를 사용하지 마십시오.
- u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 카드를 축축하거나 먼지가 많은 환경, 충격, 극심한 온도 변동, 직사광선으로부터 보호하십시오. 히터, 에어컨 등에 가까이 두지 마십시오.
- u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 카드를 설치하기 전에 컴퓨터의 모든 전원을 차단하는 것이 중요합니다.
- u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 카드를 만지기 전에 접지된 표면을 만져 신체의 전위 균등화를 보장합니다. 예를 들어, 접지된 표면은 컴퓨터 케이스입니다.
- u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 카드가 오랫동안 계속 작동하는 경우 컴퓨터에서 제거하기 전에 u.trust Anchor/CryptoServer PCIe 카드가 식을 때까지 기다리는 것이 매우 중요합니다.

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe을 Utimaco IS GmbH로 반품할 때는 다음을 준수해야 합니다.



이 제품에는 UN38.3 준수 리튬 배터리가 포함되어 있습니다.
잠재적으로 위험한 발열, 화재 또는
합선을 일으킬 수 있거나 손상된 리튬 배터리는 반품할 수 없습니다.

■ 리튬 배터리 라벨링



그림 1: 리튬 배터리 라벨링

- 패키지에 라벨을 부착하기 전에 그림의 '*'를 'UN38.3'으로, '**'를 제품에 대한 전문 지식을 가진 직원의 전화 번호로 바꿉니다.
- 각 패키지에 리튬 배터리 라벨을 읽기 쉽게 부착합니다.
- 선적물에 리튬 배터리가 표시된 패키지가 포함된 경우, '포장 지침 PI 970의 섹션 II에 따른 리튬 금속 배터리'라는 라벨을 각 항공 화물 운송장에 부착해야 합니다. 정보는 항공 화물 운송장의 '상품의 종류 및 수량' 필드에 입력해야 합니다.
- 배송물 포장
 - 포장 지침 PI(970)의 섹션 II의 요구 사항을 충족하는 개별 발송물은 외부 패키지에 포장될 수 있습니다. 적절한 외부 패키지 요구 사항은 포장 지침 PI 970을 참조하십시오.
 - 배송을 위해 기존 포장을 사용하십시오.
 - 정상적인 배송 조건에서 미끄러지거나 파손되거나 구멍이 나지 않고 내용물이 외부 포장으로 들어가지 않도록 제품을 포장, 고정 또는 완충 처리해야 합니다. 외부 패키지의 크기는 내부 패키지 또는 단일 패키지에 일치해야 합니다. 외부 패키지보다 작은 경우, 내부 패키지가 운반 중에 미끄러지지 않도록 공간을 채워야 합니다.

발행 사항

저작권 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Germany
전화	미주: +1-844-UTIMACO(+1 844-884-6226) 유럽, 중동, 아프리카: +49 800-627-3081 아시아 태평양: +81 800-919-1301
인터넷	https://support.hsm.utimaco.com
이메일	support@utimaco.com
문서 버전	1.0.4
날짜	2021-06-24
상태	최종
문서 번호	2020-0025-ko-kr
모든 권리 보유	<p>이 문서의 어떤 부분도 Utimaco IS GmbH의 서면 허가 없이 어떤 형태(인쇄, 복사 또는 기타 프로세스)로든 복제하거나 전자 시스템을 사용하여 처리, 복제 또는 배포할 수 없습니다.</p> <p>Utimaco IS GmbH는 사전 공지 없이 이 문서를 개선하거나 수정할 권리를 보유합니다. Utimaco IS GmbH는 인쇄 오류 및 기타 잘못된 정보에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.</p> <p>모든 브랜드 이름과 상표, 등록 상표는 정당한 소유자의 재산입니다.</p>