

# u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

## Drošības norādījumi

## Orīģinālo norādījumu tulkojums

## Latviski

Šie drošības norādījumi attiecas uz visām u.trust Anchor/CryptoServer PCIe kartēm.



*Lūdzu, ievērojiet visus uz ierīces vai šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus, drošības norādījumus un padomus; pretējā gadījumā Utimaco neuzņemas nekādu atbildību par radītajiem bojājumiem.  
Glabājiet šos norādījumus drošā un vienmēr pieejamā vietā.*



*Ja baterijas nav pareizi uzstādītas, pastāv eksplozijas risks. Utilizējiet izlietotās baterijas saskaņā ar norādījumiem.*



*Darba augstums nedrīkst pārsniegt 2000 m (6500 pēdas).*



*Lietošana ir atļauta tikai reģionos ārpus tropiskā apgabala.*

<b>Apkārtējās vides temperatūra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ u.trust Anchor PCIe karte <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Darbības temperatūra: no +10 C līdz +40 C (no +50 F līdz +104 F)</li> <li>▣ Uzglabāšanas temperatūra: no -10 C līdz +55 C (no +14 F līdz +131 F)</li> </ul> </li> <li>■ CryptoServer Se Gen2 PCIe karte <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Darbības temperatūra: no +10 C līdz +45 C (no +50 F līdz +113 F)</li> <li>▣ Uzglabāšanas temperatūra: no -10 C līdz +55 C (no +14 F līdz +131 F)</li> </ul> </li> <li>■ CryptoServer CSe PCIe karte <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Darbības temperatūra: no +10 C līdz +35 C (no +50 F līdz +95 F)</li> <li>▣ Uzglabāšanas temperatūra: no -10 C līdz +55 C (no +14 F līdz +131 F)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mitrums</b>	relatīvais mitrums no 10% līdz 95%, bez kondensācijas
<b>Darba augstums</b>	Ne vairāk kā 2000 m (6500 pēdas)
<b>Piesārņojuma līmenis</b>	Ne vairāk kā 2 (saskaņā ar IEC 60664-1)
<b>Aizsardzības klase</b>	IP00

- Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai traumatisma risku, ievērojiet pamata drošības pasākumus.
- Pirms draiveru instalēšanas ir jāinstalē visa aparatūra.
- Nelietojiet u.trust Anchor/CryptoServer PCIe karti ūdens tuvumā vai ja jūsu rokas vai ķermeņa daļas ir mitras.
- Sargājiet u.trust Anchor/CryptoServer PCIe karti no mitras vai putekļainas vides, triecieniem, krasām temperatūras svārstībām un tiešu saules staru iedarbības. Nelietojiet to sildītāju, gaisa kondicionieru un tamlīdzīgu ierīču tuvumā.
- Pirms u.trust Anchor/CryptoServer PCIe kartes instalēšanas ir svarīgi atvienot datoru no barošanas avota.
- Nodrošiniet ķermeņa potenciālu izlīdzināšanu, pirms pieskaršanās u.trust Anchor/CryptoServer PCIe kartei pieskaroties pie iezemētas virsmas. Iezemēta virsma ir, piemēram, datora korpuss.
- Ja u.trust Anchor/CryptoServer PCIe karte ir darbojusies nepārtraukti ilgu laiku, ir ļoti svarīgi nogaidīt, līdz u.trust Anchor/CryptoServer PCIe karte ir atdzisusi, pirms to izņemat no datora.

Atgriežot u.trust Anchor/CryptoServer PCIe uzņēmumam Utimaco IS GmbH, jāievēro tālāk norādītie nosacījumi.



*Izstrādājums satur ar UN38.3 saderīgas litija baterijas.  
Litija baterijas, kas var izraisīt bīstamu karstuma rašanos, aizdegšanos vai  
īssavienojumus vai bojājumus, nedrīkst atgriezt.*

#### ■ Litija bateriju etiķete



1. attēls. Litija bateriju etiķete

- ☐ Pirms uzlīmēt etiķeti uz iepakojuma, aizstājiet attēlā redzamo simbolu "\*" ar "UN38.3" un simbolu "\*\*" aizstājiet ar tā darbinieka tālruņa numuru, kuram ir zināšanas par izstrādājumu.
- ☐ Uz katra iepakojuma uzlīmējiet skaidri salasāmu litija bateriju etiķeti.
- ☐ Ja sūtījumā ir iepakojumi, kas marķēti kā litija baterijas, uz katras izmantotās gaisa kravas pavadzīmes jābūt uzlīmei "Litija metāla baterijas saskaņā ar iepakošanas instrukcijas PI 970 II sadaļu". Informācija jāieraksta gaisa kravas pavadzīmes lauciņā "Preču veids un daudzums".
- Sūtījumu iepakojums
  - ☐ Atsevišķus sūtījumus, no kuriem katrs atbilst iepakošanas instrukcijas PI 970 II sadaļas prasībām, var iesaiņot ārējā iepakojumā. Atbilstošās ārējā iepakojuma prasības, lūdzu, skatiet iepakošanas instrukcijā PI 970.
  - ☐ Sūtīšanai izmantojiet oriģinālo iepakojumu.
  - ☐ Izstrādājumam jābūt iepakotam, nostiprinātam vai polsterētam tā, lai tas neslīdētu, nesaplīstu vai netiktu caurdurts normālos transportēšanas apstākļos un tā saturs nevarētu iekļūt ārējā iepakojumā. Ārējā iepakojuma izmēram jāatbilst iekšējā iepakojuma vai atsevišķās pakas izmēram. Ja iepakojumi ir mazāki par ārējo iepakojumu, spraugas ir jāaizpilda tā, lai transportēšanas laikā iekšējais iepakojums neslīdētu.

## Izdošanas ziņas

Autortiesības 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Vācija
Tālrunis	AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internets	<a href="https://support.hsm.utimaco.com">https://support.hsm.utimaco.com</a>
E-pasts	<a href="mailto:support@utimaco.com">support@utimaco.com</a>
Dokumenta versija	1.0.4
Datums	2021-06-24
Statuss	Galīgs
Dokumenta Nr.	2020-0025-lv-lv
Visas tiesības paturētas	<p>Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot nekādā formā (drukāt, fotokopēt vai pavairot citādi), apstrādāt, dublēt vai izplatīt, izmantojot elektroniskās sistēmas, bez uzņēmuma Utimaco IS GmbH rakstiskas atļaujas.</p> <p>Utimaco IS GmbH patur tiesības uzlabot vai mainīt šo dokumentu bez iepriekšēja brīdinājuma. Utimaco IS GmbH neuzņemas atbildību par drukas kļūdām un citu kļūdainu informāciju.</p> <p>Visi zīmoli, preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to likumīgo īpašnieku īpašums.</p>