

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Indicações de segurança

Tradução do manual original.

Português

As presentes indicações de segurança aplicam-se a todos os cartões u.trust Anchor/CryptoServer PCIe.



*Siga todos os avisos, indicações de segurança ou instruções indicadas no aparelho ou neste manual de instruções. Caso contrário, a Ultimaco não assumirá qualquer garantia por danos ocorridos.
Mantenha este manual em local seguro e sempre acessível.*



Existe perigo de explosão em caso de substituição incorreta das baterias. Elimine as baterias conforme as instruções.



A altura de utilização não pode exceder 2000 m (6500 pés).



A utilização é apenas permitida em zonas não tropicais.

Temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cartão u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Durante o funcionamento: +10 °C a +40 °C (+50 °F a +104 °F) ▣ Durante o armazenamento: -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) ■ Cartão CryptoServer-Se-Gen2-PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Durante o funcionamento: +10 °C a +45 °C (+50 °F a +113 °F) ▣ Durante o armazenamento: -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) ■ Cartão CryptoServer-CSe-PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Durante o funcionamento: +10 °C a +35 °C (+50 °F a +95 °F) ▣ Durante o armazenamento: -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humidade do ar	10 % a 95 % de humidade do ar relativa, não condensante
Altura de aplicação	Máximo de 2000 m (6500 ft)
Grau de sujidade	Máximo 2 (conforme IEC 60664-1)
Classe de proteção	IP00

- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, cumpra as medidas de segurança fundamentais.
- Qualquer hardware deve ser instalado antes de instalar os controladores.
- Não opere o cartão u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe perto de água ou com as mãos ou corpo molhado.
- Proteja o cartão u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe de ambientes húmidos ou com pó, vibrações, oscilações de temperatura extremas e luz solar direta. Evite as proximidades de aquecimentos, equipamentos de ar condicionado, etc.
- É importante desligar toda a alimentação de corrente do seu computador antes de instalar o cartão u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe.
- Garanta uma compensação de potencial do seu corpo, tocando numa superfície ligada à terra antes de tocar no cartão u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe. A caixa do computador, por exemplo, é uma superfície ligada à terra.
- Se o cartão u.trust Anchor/CryptoServer-PCIe estiver em funcionamento ininterrupto durante longos períodos, é importante esperar que arrefeça antes de o desmontar do computador.

Ao devolver uma PCIe u.trust Anchor/CryptoServer à Utimaco IS GmbH, deve ser observado o seguinte.



*O produto contém baterias de lítio em conformidade com a UN38.3.
Baterias de lítio, que podem potencialmente causar uma geração perigosa de calor,
incêndio
ou curto-circuitos ou que tenham sido danificadas não devem ser devolvidas.*

■ Rotulagem para baterias de lítio



Imagem 1: Rotulagem da bateria de lítio

- Substitua "*" na imagem por "UN38.3" e "***" pelo número de telefone de alguém com experiência no produto antes de colocar a etiqueta na embalagem.
- Anexe a etiqueta das baterias de lítio de forma legível em cada embalagem.
- Se uma remessa contiver pacotes marcados para baterias de lítio, o rótulo "Baterias de metal de lítio de acordo com a Seção II da Instrução de Embalagem PI 970" deve ser afixado em cada carta de transporte aéreo usada. As informações devem ser inseridas no campo "Tipo e quantidade de mercadorias" da carta de transporte aéreo.
- Embalagem das remessas
 - As remessas individuais, cada uma atendendo aos requisitos da Seção II da instrução de embalagem PI 970, podem ser embaladas numa embalagem exterior. Consulte a instrução de embalagem PI 970 para obter os requisitos de embalagem exterior apropriados.
 - Use a embalagem original para envio.
 - O produto deve ser embalado, fixado ou acolchoado de modo que não deslize, parta ou perfure em condições normais de transporte e de modo a que o conteúdo não possa entrar na embalagem exterior. A dimensão da embalagem exterior deve corresponder à embalagem interior ou à embalagem única. Se estes forem menores do que a embalagem exterior, os espaços devem ser preenchidos de modo que a embalagem interior não possa deslizar durante o transporte.

Aviso legal

Copyright 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen Germany
Telefone	AMERICAS: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-mail	support@utimaco.com
Versão do documento	1.0.4
Data	2021-06-24
Estado	Final
Documento n.º	2020-0025-pt-pt
Todos os direitos reservados	<p>Nenhuma parte desta documentação pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia ou qualquer outro processo) ou editada, duplicada ou distribuída por meio de sistemas eletrónicos sem o consentimento por escrito da Utimaco IS GmbH.</p> <p>A Utimaco IS GmbH reserva-se o direito de aperfeiçoar ou alterar esta documentação sem aviso prévio. A Utimaco IS GmbH não assume qualquer responsabilidade por erros de impressão e outras informações incorretas.</p> <p>Todos os nomes de marcas, marcas comerciais e marcas comerciais registadas são propriedade dos seus proprietários legais.</p>